

Lave-pipettes

Pour laver les pipettes délicatement et sans problème selon le système de siphonage. Raccord pour l'eau par olive de tuyau de 12 mm de Ø extérieur. Un lave-pipettes complet se compose d'un bac de rinçage, d'un bac de trempage et d'un panier pour pipettes (à commander séparément).

Bacs de rinçage

PE-HD. Régler l'arrivée d'eau sur 2 l/min env. Emballage standard 1 unité.

p. pipettes de longueur mm	Capacité l	Ø inférieur mm	Ø pied mm	Hauteur mm	Réf.
460	13	150	315	740	291 20
600	17	150	315	1000	291 25



Bacs de trempage

PE-HD. Emballage standard 1 unité.

p. pipettes de longueur mm	Capacité l	Ø inférieur mm	Ø pied mm	Hauteur mm	Réf.
460	10	150	240	510	292 10
600	12,5	150	240	660	292 15



Paniers pour pipettes

PE-HD. Emballage standard 1 unité.

pour pipettes de longueur mm	Hauteur d. panier avec poignée mm	Ø pied mm	Hauteur du panier mm	Réf.
360	495	145	280	290 05
460	645	145	280	290 10
600	870	145	280	290 15



Réceptacle pour pipettes

avec couvercle

PP, couvercle PE-HD. Pour ranger à l'abri de la poussière les pipettes ayant jusqu'à 400 mm de longueur. Emballage standard 1 unité.

Ø pied mm	Hauteur mm	Ø inférieur mm	Réf.
130	430	83	288 00

