

REVOL



Première plate-forme d'achats
pour les laboratoires

Pour passer commande, contactez :

pour la France :

REVOL

5, rue du canal - BP1609
69606 Villeurbanne Cedex

tel +33 (0) 437.453.553
fax +33 (0) 437.453.554

info@revol.fr

pour la Belgique :



Allée des bouleaux, 39
6280 - Gerpinnes

tel +32 (0) 071 / 21.80.61
fax +32 (0) 071 / 22.01.91

isochim@isochim.com

Rotor angulaire, 24 places



∠ 40°

n = 15.000 min⁻¹
ACR max 21.382

Réf. 2424-B

Rotor angulaire, 30 places



∠ 52,5°
(rangée intérieure)
∠ 40°
(rangée extérieure)

n = 15.000 min⁻¹
ACR max 20.627

Réf. 2427-A

Rotor angulaire, 30 places



∠ 45°

n = 15.000 min⁻¹
ACR max 20.376

Réf. 2430-B

Capacité en ml	0,2	0,4	0,5	0,8	1,5	2,0
∅ x L en mm	6 x 18	6 x 45	8 x 30	8 x 45	11 x 38	
Réf.	-	-	-	-	2078	0536
Couvercle E3243 incl.						
Rotor Réf. 2424-B						
Réf.	2024	2023	2031 ⁷⁾	-		
Orifice ∅ x L en mm	6 x 40	8 x 40	10,2 x 19	11,2 x 42,6		
Tubes par rotor	24					
ACR max.	21.382					
Rayon en mm	85					
Accélération en s	20					
Décélération en s, freiné	28					
Température en °C ¹⁾	+4					

En option pour les rotors 2424-B, 2426-B, 2427-A et 2430-B



Couvercle Réf. 2425
avec joint biologique⁵⁾,
autoclavable



Couvercle Réf. 2423
avec joint biologique⁵⁾,
autoclavable,
résistant au phénol










DISTRIBUTEUR OFFICIEL DES PLUS GRANDES MARQUES DE LABORATOIRE DEPUIS 1902



REVOL 5 rue du Canal BP 1609 69606 Villeurbanne cedex

Tél 04.37.453.553 – Fax 04.37.453.554 – Email info@revol.fr

SAS REVOL au capital de 132 000 €, membre du groupe MULTI-ONLINE au capital de 337 680 €

RCS : Lyon B 955 512 041 – APE : 4646 Z – Identifiant TVA : FR89 955 512 041 – Siret : 955 512 041 00034

Capacité en ml	0,2	0,4	0,5	0,8	1,5	2,0
Ø x L en mm	6x18	6x45	8x30	8x45	11x38	
Réf.	-			2078	0536	
Couvercle E3243 incl. 						
Rotor Réf. 2427-A						
Réf.	2024	2023	2031⁷⁾	-		
Orifice Ø x L en mm	6x40	8x40	10,2 x 19	11,2x41,3		
Tubes par rotor	30					
ACR max.	20.627					
Rayon en mm	82					
Accélération en s	22					
Décélération en s, freiné	30					
Température en °C ¹⁾	+4					

Capacité en ml	0,5
Ø x L en mm	8 x 30
Réf.	-
Couvercle E3243 incl. 	
Rotor Réf. 2430-B	
Réf.	-
Orifice Ø x L en mm	8,1 x 30,3
Tubes par rotor	30
ACR max.	20.376
Rayon en mm	81
Accélération en s	19
Décélération en s, freiné	28
Température en °C ¹⁾	+4

1) Pour les centrifugeuses réfrigérées, température minimale atteinte lors d'un refroidissement préliminaire et à la vitesse maximale. Des températures plus basses peuvent être obtenues en réduisant la vitesse.

5) Homologué TÜV selon DIN EN 61010, partie 2 - 020.

7) Pour une centrifugation à grande vitesse, il est recommandé d'utiliser le réducteur 2031 s'adaptant à la forme et résistant au phénol.

DISTRIBUTEUR OFFICIEL DES PLUS GRANDES MARQUES DE LABORATOIRE DEPUIS 1902

REVOL 5 rue du Canal BP 1609 69606 Villeurbanne cedex

Tél 04.37.453.553 – Fax 04.37.453.554 – Email info@revol.fr

SAS REVOL au capital de 132 000 €, membre du groupe MULTI-ONLINE au capital de 337 680 €

RCS : Lyon B 955 512 041 – APE : 4646 Z – Identifiant TVA : FR89 955 512 041 – Siret : 955 512 041 00034